

Brandklassade Stöldskyddsskåp CL

Nivex Brandklassade stöldskyddsskåp CL är i första hand avsedda för att skydda affärshandlingar, dokument, kontrakt, ritningar, bokföringshandlingar, handlingar med viss sekretess.

CL Skåpen

- är testade och godkända enligt brandtesten (värme) EN 15659. Brandklass 30 min för papper.
- är testade och godkända enligt svensk och europeisk standard SS EN 14450 som stöldskyddsskåp klass 2.
- är tillverkade i kraftig stålplåt med dubbla väggar och fyllda med värmeisolerande material.
- har elektroniskt batteridrivet kodlås som standard, CL10 även med nyckellås.
- levereras med hylla.
- förberedda för fastbultning i golv.
- lackerade i ljusgrå färg.
- finns i tre storlekar.



CL 10 E



CL 20 E






CL 10



CL 40 E

CL Brandklassade & inbrottsskyddande skåp

MODELL	CL 10 E CL 10	CL 20 E	CL 40 E
			
Utv. mått i mm			
Höjd	320	360	560
Bredd (+gångjärn)	435	495	495
Djup	380	445	445
Inv. mått i mm			
Höjd	205	245	445
Bredd	320	380	380
Djup	232	297	297
Vikt, kg	44	55	77
Volym, l	15	27	50
Brandklass, EN 15659	30 min	30 min	30 min
Inbrottsklass EN 14450	Stöldskyddsskåp klass 2	Stöldskyddsskåp klass 2	Stöldskyddsskåp klass 2
Kapacitet			6 pärmar
Standardutrustning	Högerhängd dörr Nyckellås (CL 10) Elektroniskt kodlås (CL 10 E) 1 hylla	Högerhängd dörr Elektroniskt kodlås 1 hylla	Högerhängd dörr Elektroniskt kodlås 1 hylla