



Nyckelsäkerhetsskåp Större

Nyckelsäkerhetsskåp

- är testade mot inbrottsförsök och godkända enligt SSF 3492.
- är inte testade mot brand (värme).
- är tillverkade i 4 mm stålplåt. Dörren är säkrad i bakkant.
- har omställbart nyckellås med två nycklar som standard, kan även fås med kodlås.
- låssystemet är borrh- och sprängskyddat.
- är försedda med hål för förankring.
- levereras komplett med inredning.
- nyckelbrickor är tillbehör.



SÄK 800 N



Krokavstånd sidled cc 39 mm.
Krokavstånd höjddled 120 mm.

MODELL	SÄK 800 N	SÄK 1200 N	SÄK 1800 N
UTV mått, mm			
Höjd	1600	1900	1900
Bredd	600	750	1000
Djup (+ vred)	480+55	480+55	480+55
INV mått, mm			
Höjd	1592	1892	1892
Bredd	592	742	992
Djup	395	395	395
VIKT kg	275	370	475
INBROTTSKLASS	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492
Standardutrustning	Högerhängd dörr, 2 nycklar 4 st individuellt utdragbara nyckeltavlor à 200 krok Totalt 800 krok	Högerhängd dörr, 2 nycklar 6 st individuellt utdragbara nyckeltavlor à 200 krok Totalt 1200 krok	Dubbeldörr, 2 nycklar 9 st individuellt utdragbara nyckeltavlor à 200 krok Totalt 1800 krok
ART.NR			
FSG= Omställbart nyckellås MH 52V= Elektromekaniskt generatordrivet kodlås Kaba-Mas 52 V	SÄK 800 N-FSG SÄK 800 N-MH 52 V	SÄK 1200 N-FSG SÄK 1200 N-MH 52 V	SÄK 1800 N-FSG SÄK 1800 N-MH 52 V
TILLBEHÖR	ART.NR	ART.NR	ART.NR
Elektromekaniskt kodlås Kaba-Mas 252 V. (20 användarkoder)	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V	SÄK MH 252 V
Elektromekaniskt kodlås Kaba-Mas 552 V. (99 användarkoder)	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V	SÄK MH 552 V
Extra nyckel	SÄK 7771	SÄK 7771	SÄK 7771