



Nyckelsäkerhetsskåp Stora

Nyckelsäkerhetsskåp

- är testade mot inbrottsförsök och godkända enligt SSF 3492.
- är inte testade mot brand (värme).
- är tillverkade i 4 mm stålplåt. Dörren är säkrad i bakkant.
- har omställbart nyckellås med två nycklar som standard, kan även fås med kodlås.
- låssystemet är borrh- och sprängskyddat.
- är försedda med hål för förankring.



Topp 1600



Safir 1500 (inredning är tillbehör)



Safir 1900 (inredning är tillbehör)



SÄK 1900-2 1900 (inredning är tillbehör)

MODELL	Top 1600 Vägg	Safir 1500	Safir 1900	SÄK 1900-2
UTV mått, mm				
Höjd	1600	1500	1900	1900
Bredd	570	570	570	1000
Djup (+ vred)	500	400	500	490+55
INV mått, mm				
Höjd	1592	1492	1892	1892
Bredd	555	555	555	992
Djup	425	325	425	400
VIKT kg	200	165	220	300
INBROTTSKLASS	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492	Säkerhetsskåp SSF 3492
Standardutrustning	208 långa krok i rygg 140 långa krok i dörr 160x2 långa krok i sidorna Samtliga nyckellister är justerbara 1 hyllplan	Tomt skåp Se tillbehörslistan	Tomt skåp Se tillbehörslistan	Tomt skåp Se tillbehörslistan
ART.NR				
FSG / 931426 = Omställbart nyckellås	931426	931417	931420	SÄK 1900-2-FSG
LGB/ 931426E= Batteridrivet kodlås	931426E	931417E	931420E	SÄK 1900-2-LGB
Elektromekaniskt generatordrivet kodlås	931426E 52 VS	931417E 52VS	91420E 52VS	SÄK 1900-2-MH 52 V
Kaba-Mas 52 VS				
TILLBEHÖR	ART.NR	ART.NR	ART.NR	ART.NR
Långa krok		943001 192 st långa krok Max 2 st i höjd= 384 krok	943001 192 st långa krok Max 2 st i höjd= 384 krok	SÄK 03508 312 st långa krok Max 2 st i höjd= 624 krok
Korta krok		943022 600 st långa krok Max 2 st i höjd= 1200 krok	943022 600 st långa krok Max 2 st i höjd= 1200 krok	
Nyckelinsats dörr 218 krok (standardkrok)				SÄK 45701
Hyllplan		99127	99128	SÄK 06302
Nödöppning med karmöverföring				SÄK 45900
Nödöppning förberedd för passagesystem inkl. karmöverföring				SÄK 45901
Karmöverföring	943029	943029	943029	SÄK 45901
Magnetkontakt	943024	943024	943024	943024
LED-belysning	943025	943025	943025	