



Brandklassade Stöldsyddskåp FSB

Brandklassade stöldsyddsskåp FSB är i första hand avsedda för att skydda affärshandlingar, dokument, kontrakt, ritningar, bokföringshandlingar, handlingar med viss sekretess.

BRF Skåpen

- är testade och godkända enligt brandtesten (värme) EN 15659. Brandklass 60 min för papper.
- är testade och godkända enligt svensk och europeisk standard SS EN 14450 som stöldsyddsskåp klass 2.
- är tillverkade i kraftig stålplåt med dubbla väggar och fyllda med värmeisolerande material.
- levereras med nyckel alternativt kodlås
- levereras med hylla.
- förberedda för fastbultning i golv.
- lackerade i mörkt grafitgrå färg, Dock ej FSB 1993 som är vit
- finns i fyra storlekar.



FSB 32



FSB 67



FSB 1992K

MODELL	FSB 32K FSB 32E	FSB 46K FSB 46E	FSB 67K FSB 67E	FSB 1993K FSB 1993E
UTV mått, mm				
Höjd	345	490	670	1950
Bredd	480	480	480	940
Djup	460	460	460	585
INV mått, mm				
Höjd	185	330	510	1760
Bredd	332	332	332	801
Djup	300	300	300	392
VIKT kg	66	85	108	457
BRANDKLASS, EN 15659	60 P	60 P	60 P	60P
INBROTTSKLASS	EN 14450 S2 Stöldskyddsskåp klass 2	EN 14450 S2 Stöldskyddsskåp klass 2	EN 14450 S2 Stöldskyddsskåp klass 2	EN 14450 S2 Stöldskyddsskåp klass 2
KAPACITET	-	5 pärmar	5+ 2 pärmar	65+ 30
Volym				553 L
Standardutrustning	1 hylla	1 hylla	1 hylla	4 hyllor
ART.NR/PRIS KR				
Nyckellås	931090	931091K	931092K	931093K
Elektroniskt kodlås	931090E	931091E	931092E	931093E
TILLBEHÖR	ART.NR	ART.NR	ART.NR	ART.NR
Hyllplan	99137	99317	99317	931097
LED-belysning	943025	943025	943025	943025
Låsbart fack				931094
Utdragbar hylla				931095
Utdragbar hängmappsram				931096